

WCSM TUBO TERMOCONTRÁCTIL PARED GRUESA

DESCRIPCIÓN:

Tubo termocontráctil de pared gruesa de polímero reticulado con adhesivo termoactivado para empalmes hasta 1000 V, 100% hermético de acuerdo a la Norma ANSI C119.1-1986 y UL 486D.

APLICACIÓN:

Para usarse en empalmes y terminales, de cables aislados para baja tensión unipolares y multipolares en instalaciones aéreas y subterráneas. Aplicaciones industriales de uso rudo. Vida útil mayor que la del cable.



TABLA DE SELECCION

Número de catálogo	Calibre AWG / kCM	Diámetro mm	Longitud mm
WCSM-9/3-150-S	14-8	3.5-8	150
WCSM-9/3-1200-S	14-8	3.5-8	1200
WCSM-20/6-150-S	6-2	6.5-17	150
WCSM-20/6-1200-S	6-2	6.5-17	1200
WCSM-33/8-150-S	2-4/0	9-30	150
WCSM-33/8-1200-S	2-4/0	9-30	1200
WCSM-43/12-150-S	1/0-350	13-39	150
WCSM-43/12-1200-S	1/0-350	13-39	1200
WCSM-51/16-300-S	250-500	18-44	300
WCSM-51/16-1200-S	250-500	18-44	1200
WCSM-70/21-300-S	600-1000	23-62	300
WCSM-70/21-1200-S	600-1000	23-62	1200
WCSM-105/30-1200-S	800-1250	33-80	1200
WCSM-130/36-1200-S	1500-2500	40-107	1200
WCSM-180/50-1200-S	N/A	60-170	1200

Instructivo de Instalación WCSM