



Plymouth Rubber Europa, S.A.

HOJA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CINTA ADHESIVA **N-20**

MATERIALES

Soporte Film de PVC plastificado
Colores Negro, Blanco, Gris, Rojo
Amarillo, Verde, Azul

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Cinta con muy buen nivel de adhesión.
- Cumple los requisitos de las Directivas 2000/53/EC y RoHS 2011/65/UE. Este producto no contiene plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, bifenilos polibromados (PBB) o difeniléteres polibromados (PBDE).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA	NORMA DE ENSAYO	ESPECIFICACIÓN	VALOR TÍPICO
Espesor (mm)	ASTM D 1000	0,23 ± 0,025	0,225
Ancho (mm)	"	Nominal ± 1	- - -
Adhesión al acero (N/cm)	"	Mínimo 2,2	3,0
Adhesión a la base (N/cm)	"	Mínimo 2,2	3,0
Resistencia a la rotura (N/cm)	"	Mínimo 40	45
Alargamiento a la rotura (%)	"	Mínimo 190	240
Combustibilidad	EN 60454-2	Retardante de llama	Retardante de llama
Rigidez dieléctrica (kV)	"	Mínimo 9	12

FORMA DE SUMINISTRO

Medidas estándar: Largo, 30 m
Ancho, 25, 50 y 100 mm
Diámetro núcleo, 76 mm

Otras medidas disponibles según petición.

Revisado Febrero 2014

Plymouth Rubber Europa, S.A.
Ctra. Porriño-Salceda, km 1,5
Apartado 12
36400 PORRIÑO - SPAIN
Teléfono: +34 986 344 148
Fax: +34 986 336 926